

## KX-TS3282BX Advanced ITS



### Panasonic โทรศัพท์สายเดี่ยว รุ่น KX-TS3282BX

#### คุณสมบัติเด่นเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ

##### ทำงานแบบสองสายนอก

ระบบการทำงานแบบ 2 สายนอกช่วยให้คุณสามารถสนทนากับสายแรกได้พร้อมทำการรับสายอีกสายหนึ่งได้

##### ฟังก์ชันประชุม 3 สาย

สามารถสนทนาได้ 3 สาย ด้วยการร่วมสนทนากับคู่สนทนาสองคนแรก โดยกดปุ่ม conference

##### ระบบอินเตอร์คอม

รับสายแต่ละสายหรือพร้อมกันทุกสาย และโอนสายต่าง ๆ ไปยังสายภายในได้

##### รองรับบริการแสดงหมายเลขเรียกเข้า Caller ID (FSK/DTMF)\*

KX-TS3282BX รองรับบริการแสดงหมายเลขเรียกเข้ามาตรฐานต่าง ๆ ได้ (Bellcore, ETSI และ DTMF) โดยแสดงข้อมูลสายเรียกเข้าที่หน้าจอ LCD ขนาด 3 บรรทัด

##### หน่วยความจำหมายเลขเรียกเข้า 50 หมายเลข\*

สามารถบันทึกหมายเลขเรียกเข้าล่าสุด 50 เลขหมาย โดยสามารถทำการติดต่อกลับได้อย่างง่ายดาย

##### หน่วยความจำหมายเลขอัตโนมัติ 50 ปลายทาง

สามารถบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ปลายทางลงในเครื่องได้สูงสุดถึง 50 ปลายทาง

##### สนทนาโดยไม่ต้องยกหูด้วย Speakerphone

ทำการรับสายโดยไม่ต้องยกหูหรือสนทนากับ KX-TS3282BX เครื่องอื่น

##### เลือกตั้งโปรแกรมสายได้

สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 4 โหมด (สายที่ 1/ 2/ อินเตอร์คอม/ อัตโนมัติ)

##### สะดวกต่อการขยายการใช้งานของเครื่อง

คุณสามารถกำหนดจำนวนเครื่องที่จะขยายไปยังระบบอินเตอร์คอมได้อย่างง่ายดาย

#### คุณสมบัติเพิ่มเติม

- โทรออกสัมผัสเดี่ยว 3 ปลายทาง
- ระบบโทรทวนซ้ำอัตโนมัติจากหน่วยความจำโทรออกล่าสุด
- การเชื่อมต่อแบบพาราเรตขยายการใช้งานสูงสุด 8 เครื่อง
- ช่องต่อเครื่องฟวง Data Port
- โอนสายสนทนา
- ตั้งเสียงกริ่งได้

- การจัดการโทรออก
- ล็อคการโทรออก
- ทำการโปรแกรมระยะเวลาปุ่ม Flash (80/ 90/ 100/ 110/ 200/ 250/ 300/ 400/ 600/ 700 มิลลิวินาที)
- การทำงานของสายโทรศัพท์
- ช่วงต่อชุดครอบคิรชะ
- ใช้งานโทรศัพท์ได้ขณะแบตเตอรี่หมด
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator

#### คุณสมบัติเฉพาะ

โหมดการโทร :	โทน( DTMF )/พัลส์
สัญญาณ Pause :	3.5 วินาที
ระยะเวลาปุ่ม Flash :	สามารถโปรแกรมได้
แหล่งจ่ายไฟ :	อะแดปเตอร์ AC
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) :	99 มม. x 186 มม. x 231 มม.
น้ำหนัก :	890 กรัม